



LEGENDA

STAV

OCHRANNÉ PÁSMO PR

NÁVRH

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

ÚZEMIE URČENÉ NA ZÁSTAVBU

KOMUNIKÁCIE

REGULAČNÉ PRVKY:

REGULAČNÁ ČIARA

STAVEBNÁ ČIARA

MAXIMÁLNA HĽBKÁ ZÁSTAVBY

REGULAČNÁ VZDIALENOSŤ

KZ = 0,85 KOEFICIENT ZASTAVANOSTI PRE RIEŠENÉ ÚZEMIE

PZP 20 PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE PARKOVACÍCH PLÔCH

(5) PODLAŽNOSŤ OBJEKTOV

VJAZDY

VSTUPY

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY:

(1) PLOCHY VOZIDLOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ

(2) PLOCHY PEŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ A NÁMESTÍ

(3) KORIDOR PRE INŽINIERSKE SIETE

(4) CYKLISTICKÉ TRASY

ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY BANSKÁ BYSTRICA

ZMENY A DOPLNKY ČASŤ FUNKČNÁ ZÓNA G

NÁVRH - REGULAČNÉ PRVKY A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY



5

ZHOTOVITEL' DOKUMENTÁCIE: AMŠ Partners, spol. s r.o.
 AUTORI: Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., autorizovaný architekt SKA, Ing. arch. Pavel Záriš, autorizovaný architekt SKA
 SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Ivica Gašparovičová

M 1:1 000

AUGUST 2013 (dopracované november 2013)

